



### Innhold byggesett

- Standard modeller opptil 150 m<sup>2</sup> oppvarmet BRA
- ▲ Fravik modeller opptil 70 m<sup>2</sup> isolert BRA\*
- ◆ Tilvalg, ikke med i byggesett

#### Generelt:

Byggesett er dimensjonert i henhold til Norsk Standard og TEK 17. Arbeidstegninger, anmeldelsestegninger, fundamentplan og detaljer for montør. Forbehold om mindre arkitektoniske eller tekniske endringer.

#### Gulvkonstruksjon for støpt plate/dekke:

- Svillemembran/grunnmurpapp
- Bunnsvill 36x98/148 mm
- ◆ Bjelkelag for ringmur/pilarer
- ◆ Parkett, laminat eller heltregolv
- ◆ Tilfarergolv (48x98 bjelker, 10 cm isolasjon og golv)

#### Yttervegger:

- Liggende dobbelfalset kledning NT imp. 19x148 mm
- Utlekking 23x48 mm imp.
- Museband - hullet profil til lufting av vegg
- Bindingsverk 36/48x148 mm + påføring innvendig 48x48 mm
- ▲ Bindingsverk 48x148 mm
- Asfalt vindtett plater
- Isolasjon 150+50 mm og 0,15 mm plastfolie
- ▲ Isolasjon 150 mm og 0,15 mm plastfolie

#### Takkonstruksjon:

- Takshingel sort type skrå
- Undertekking på hele taket med papp
- Undertak 19x148 mm takbord
- Vindspærredek for lufting av tak
- Oppløsing over vindspærredek 48 mm
- Hullplate til lufting av tak/gesims
- Sperrer precuttet/takstoler
- Heltre/laminerte dragere og søyler
- Isolasjon 250 mm
- ▲ Isolasjon 200 mm
- Plastfolie 0,15 mm
- Gesims og takutstikk gavler, tett falset kledning 19x123 mm gran, grunnet grønn
- Pannebord rektangulær, 22x173 mm imp.
- Dobbel vindski rektangulær, 22x148 mm imp.
- Vannbord/solbord rektangulær, 22x148 mm imp.
- Takrenne i stål
- ◆ Torvtak, bordtak eller takstein

#### Belistning og søyler utvendig:

- Hjørnebord rektangulær 22x98/123 mm imp.
- Vindu/dør omramming, rektangulær 19x98 mm imp.
- Vannbrett vindu/dør 28x95/120 mm imp.
- Utvendig imp. søyler med rektangulær imp. bord

#### Innvendige vegger og himlinger:

- Skillevegger/bærevegger 36x68/48x98/48x148 mm
- Vegger i våtrom med dusj, våtromsplater
- Vegger i bod og badstu, gran skyggepanel 12x120 mm
- Vegger øvrige rom, furu sprekkepanel stående 13x120 mm
- Himling, furu sprekkepanel 13x120 mm
- Himling bod/badstu granpanel 12x120 mm
- Isolasjon i alle innvendige vegger
- ◆ Behandlet panel
- ◆ MDF panelbord og plater

#### Hems/Etasje:

- Spongolv 22 mm
- Bjelkelag 48x148-248 mm
- Isolert etasjeskille
- ◆ Elektrikerleker 23/30x48 mm
- ◆ Parkett, laminat eller furugolv

#### Listverk innvendig:

- Tidløs Kombilist furu 15x70 mm, ubehandlet - golv, vindu og dører
- Tidløs Taklist furu 18x45 mm, ubehandlet - himlinger
- ◆ Profilert listverk
- ◆ Behandlet listverk

#### Trapp:

- Innvendig åpen trapp og gelender med runde spiler, leveres i ubehandlet furu, tett trapp der hvor det er bod under

#### Dører og vinduer:

- Hoveddør isolert m/glass
- Boddør isolert uten glass
- Ytterdører hvitmalt NCS S 0502-Y  
Sylinderlås og vrider matt krom til ytterdører  
Sylinderlås i 2 stk. ytterdører
- Vinduer med ventil, fabrikk malt i standard NCS S 0502-Y  
Vindusutforming/type kan variere på modellene
- Vinduføringer, hvitmalt NCS S 0502-Y, for vinduer og ytterdører
- Innvendige dører i heltre furu med 3 speil- ubehandlet  
Vridere matt krom til innvendige dører
- ◆ Andre farger og typer dører/vinduer

#### Terrasser:

- Arealer som angitt på modeller/tegning
- Dragere sammenspikret 2 stk. 48x148 mm imp.
- Bjelker 48x148 mm imp.
- Terrassebord 28x120 mm imp.
- Rekkverk til balkong 2. etg.
- ◆ Utvendig trapp og rekkverk

#### Annet:

- ◆ Pipe/pipehatt
- ◆ Byggesøknad

Byggesett i veggseksjoner er beregnet med yttervegger 1. etg. i ferdige seksjoner. De fleste bygg kan leveres med denne løsningen.

Hyttene er planlagt med ringmur og isolert støpt plate/dekke, som ikke er inkludert i byggesettpris. Kan også leveres med komplett bjelkelag for ringmur/pilarer.

Innvendig har byggesettene ubehandlet tak, veggflater samt alle tre produkter.

Er det uklarheter mellom denne beskrivelse og tegning, gjelder standard beskrivelse om ikke annet er avtalt i kontrakt.

\*Se prislister