



Innhold byggesett

- Standard modeller opptil 150 m² oppvarmet BRA
- ▲ Fravik modeller opptil 70 m² isolert BRA*
- ◆ Tilvalg, ikke med i byggesett

Generelt:

Byggesett er dimensjonert i henhold til Norsk Standard og TEK 17. Arbeidstegninger, anmeldelsestegninger, fundamentplan og detaljer for montør. Forbehold om mindre arkitektoniske eller tekniske endringer.

Gulvkonstruksjon for støpt plate/dekke:

- Svillemembran/grunnmurrapp
- Bunnsvill 36x98/148 mm
- ◆ Bjelkelag for ringmur/pilarer
- ◆ Parkett, laminat eller heltregolv
- ◆ Tilfarergolv (48x98 bjelker, 10 cm isolasjon og golv)

Yttervegger:

- Stående tett falsert kledning 19x148 mm gran, grunnet grønn
- Utlekking 23x48 mm + 36x48 mm
- Museband - hullet profil til lufting av vegg
- Bindingsverk 36/48x148 mm + påføring innvendig 48x48 mm
- ▲ Bindingsverk 48x148 mm
- Asfalt vindtett plater
- Isolasjon 150+50 mm og 0,15 mm plastfolie
- ▲ Isolasjon 150 mm og 0,15 mm plastfolie

Takkonstruksjon:

- Takshingel sort type skrå
- Undertekking på hele taket med papp
- Undertak 19x148 mm takbord
- Vindsperredek for lufting av tak
- Oppløsing over vindsperredek 48 mm
- Hullplate til lufting av tak/gesims
- Sperrer precuttet/takstoler
- Heltre/laminerte dragere og søyler
- Isolasjon 250 mm
- ▲ Isolasjon 200 mm
- Plastfolie 0,15 mm
- Gesims og takutstikk gavler, tett falsert kledning 19x123 mm gran, grunnet grønn
- Pannebord rektangulær, 22x173 mm imp.
- Trippel vindski rektangulær, 22x173 mm imp.
- Vannbord/solbord rektangulær, 22x148 mm imp.
- Takrenne i stål
- ◆ Torvtak, bordtak eller takstein

Belistning og søyler utvendig:

- Sort beslag i overgang etasjeskille
- Vindu/dør innføring, rektangulær 22x98 mm imp.
- Vannbrett under vindu/dør – sort beslag
- Utvendig imp. søyler rektangulær

Innvendige vegger og himlinger:

- Skillevegger/bærevegger 36x68/48x98/48x148 mm
- Vegger i våtrom med dusj, våtromsplater
- Vegger i bod og badstu, gran skyggepanel 12x120 mm
- Vegger øvrige rom, furu sprekkepanel stående 13x120 mm
- Himling, furu sprekkepanel 13x120 mm
- Himling bod/badstu granpanel 12x120 mm
- Isolasjon i alle innvendige vegger
- ◆ Behandlet panel
- ◆ MDF panelbord og plater

Hems/Etaseskille:

- Spongol 22 mm
- Bjelkelag 48x148-248 mm
- Isolert etasjeskille
- ◆ Elektrikerlekter 23/30x48 mm
- ◆ Parkett, laminat eller furugolv

Listverk innvendig:

- Tidløs Kombilist furu 15x70 mm, ubehandlet - golv, vindu og dører
- Tidløs Taklist furu 18x45 mm, ubehandlet - himlinger
- ◆ Profilert listverk
- ◆ Behandlet listverk

Trapp:

- Innvendig åpen trapp og gelender med runde spiler, leveres i ubehandlet furu, tett trapp der hvor det er bod under

Dører og vinduer:

- Hoveddør isolert m/glass
- Boddør isolert uten glass
- Ytterdører Svart – NCS S8500-N
Sylinderlås og vrider matt krom til ytterdører
Sylinderlås i 2 stk. ytterdører
- Vinduer med ventil, fabrikkmalt Svart – NCS S8500-N
Vindusutforming/type kan variere på modellene
- Furuføringer, Svart – NCS S8500-N, for vinduer og ytterdører
- Innvendige dører i heltre furu med 3 speil - ubehandlet
Vridere matt krom til innvendige dører
- ◆ Andre farger og typer dører/vinduer

Terrasser:

- Arealer som angitt på modeller/tegning
- Dragere sammenspikret 2 stk. 48x148 mm imp.
- Bjelker 48x148 mm imp.
- Terrassebord 28x120 mm imp.
- Rekkverk til balkong 2. etg.
- ◆ Utvendig trapp og rekkverk

Annet:

- ◆ Pipe/pipehatt
- ◆ Byggesøknad

Byggesett i veggseksjoner er beregnet med yttervegger 1. etg. i ferdige seksjoner. De fleste bygg kan leveres med denne løsningen.

Hyttene er planlagt med ringmur og isolert støpt plate/dekke, som ikke er inkludert i byggesettpris. Kan også leveres med komplett bjelkelag for ringmur/pilarer.

Innvendig har byggesettene ubehandlet tak, veggflater samt alle tre produkter.

Er det uklarheter mellom denne beskrivelse og tegning, gjelder standard beskrivelse om ikke annet er avtalt i kontrakt.

*Se prisliste